



Открытое акционерное общество  
**«Пинский завод средств малой механизации»**  
Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, Брестской обл., ул. Козубовского, 17  
тел./факс (0165)37-19-19, 37-14-82, 37-10-46, 37-14-81  
р/счет 301 220 145 0010, МФО 150501405 в Полесском отд. ОАО Белагропромбанк  
<http://www.pinskemmm.com>  
e-mail: [smm05@mail.ru](mailto:smm05@mail.ru)

### Автогидроподъемник ВС-18Т-02



Параметры	Единица измерения	Величина
Базовый автомобиль		МАЗ-4371
Грузоподъемность люльки	кг, не более	250
Рабочая высота подъема	м	18±0,5
Габаритные размеры в транспортном положении:	мм, не более	
длина		9000
ширина		2500
высота		3900
Полная масса подъемника	кг, не более	10100
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы:	кг, не более	
на переднюю ось		3800
на заднюю ось (тележку)		6300
Передний угол свеса	град	37
Задний угол свеса	град	12
Вылет	м, не более	14,85
Угол поворота стрелы	град	360(не ограничен)
Время подъема люльки на наибольшую высоту	Не более, с	300
Максимальная транспортная скорость подъемника	км/ч	60
Опорный контур	м, не менее	5,0 x 3,8
Максимальная частота вращения поворотной части	об/мин	0,4
Рабочее давление в гидросистеме подъемника	МПа, не более	16
Контрольный расход топлива при работе подъемника	л/маш,-ч, не более	7,8
Привод	Гидравлический, от КОМ шасси	
Место управления	Пульт оператора на поворотной части и пульт в люлке	
Способ управления	Электропропорциональный	
Срок службы	лет	8

