

ALEANDA

САМОХІДНИЙ БЕТОНОЗМІШУВАЧ

Універсальне рішення



FIORI

FIORI DB 460

www.aleanda.com

Юр.адр. 58022, Чернівці, вул. Аксеніна В.,21/1

ДВИГУН

Модель	PERKINS серії 1.104
Робочий об'єм, Циліндри	4.400 куб. см - 4
Уприскування	прямий з механічним управлінням
Охолодження	водяне, сухий повітряний фільтр
Макс. потужність	82,5 кВт (112 К-С)
Потужність рег.	82 кВт (2.400 об./Хв)
Макс. крутний момент	404 Нм при 1.400 об./хв
Генератор	12 В-65 А

ПОВНОПРИВОДНА ТРАНСМІСІЯ 4X4

Гідростатична автомобільна трансмісія складається з насоса з регульованим робочим об'ємом, гідравлічного двигуна з регульованим робочим об'ємом та електрогідравлічного приводу з реверсивним ходом.

ШВИДКОСТІ

	2 ВПЕРЕД	1 ВПЕРЕД
1-ша	0 - 3,0 км/год	0 - 3,0 км/год
2-га	0 - 7,2 км/год	0 - 3,0 км/год
3-тя	0 - 10,0 км/год	0 - 10,0 км/год
4-та	0 - 25,0 км/год	0 - 10,0 км/год

МОСТИ І КОЛЕСА

Передня несуча частина, що коливається (± 7 °) з планетарними редукторами в маточинах коліс. Задня несуча частина з планетарними редукторами в маточинах коліс і коробкою передач, що з'єднується фланцем безпосередньо.

Шини	118-19,5 16PR

ГАЛЬМА

Робочий та аварійний механізми мають внутрішні диски, що знаходяться в масляній ванні і працюють на 4 колесах. Привід здійснюється підсилювальним насосом на подвійному незалежному контурі. Стоянкове гальмо, аварійне - з внутрішніми дисками в масляній ванні на задньому мосту, електрогідравлічне розблокування.

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

З гідрокеруванням «load-sensing» з подвійнім робочим об'ємом на 4 керованих колесах. Пристрій Вибору повороту для: 2 керованих коліс / 4 керованих коліс – рульове управління в режимі «концентричний хід».

ВОДЯНА СИСТЕМА

Самовсмоктуючий об'ємний водяний насос зі швидким всмоктуванням. Контроль подачі води в барабан з електромагнітним витратоміром та зчитуванням об'єму в літрах на дисплеї в кабіні та задній частині машини. Включення водяного насоса з місця водія. Вибір всмоктування з землі за допомогою трубопроводів швидкого з'єднання.

Макс. продуктивність	250 л/хв
Максимальний натиск	4 бар
Резервуар	870 літрів

ПЕРЕМІШУВАННЯ І ВИВАНТАЖЕННЯ

Барабан з подвійним напівконусом, зі змішувальними гвинтами та подвійною спіраллю і опуклим днищем. Поворот гідравліки на 245 ° з автоматичним блокуванням аварійним гальмом.

Геометричний обсяг барабана	5,050 л
Частота обертання барабана	24 об/хв
Вироблення бетону класу S1	4,0 куб.м

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

ШЕСТЕРЕНЧАСТИЙ НАСОС

Макс. продуктивність	45 л/хв
Макс. тиск	180 бар

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА СИСТЕМА

Пристрій завантаження з захоплюючим ківшом і підйомними важелями, керованими гідроциліндрами подвійної дії. Автоматичний розвантажувальний люк з приводом та механічним важелем.

Об'ємна ємність	560 л
Продуктивність	до 4 циклів / год

КАБІНА

Кабіна є закритою з підігрівом і відповідає вимогам захисту від перекидання (ROPS) і падаючих предметів (FOPS) на рівні 1. Кабіна має переднє відкидне скло.

ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак	95 л
Гідравлічна система	125 л
Моторне масло	7,96 кг

МАСА

Робоча транспортувальна маса	7,300 кг
Максимальна маса	16,500 кг
Корисна вантажопідйомність	9,200 кг

ЕЛЕКТРОСИСТЕМА

Акумулятор	12 В ємність 132 А ч (600 А)







Вартість	€
Рік випуску	
Гарантія	**12 місяців або 1500 мотогодин**

Вартість додаткового обладнання:

CBV 2.0 з принтером	€
Датчик вологості	€
Кондиціонер (ступінь 0)	€
Мийка високого тиску (150 бар)	€
Система добавок	€
TVCC для заднього огляду	€
Жолоб	

Вартість вказана **в євро**
Термін постачання: **в наявності**

Виробник: **Fiori (Італія)**
Інтервал сервісного обслуговування: **500 мотогодин**

З повагою, Стрілецький Олександр
Менеджер компанії "АЛЕАНДА"
▫ ▫ +380 67 87 87 860
e-mail: aleanda.alex@gmail.com

Пропозиція дійсна
2 робочих дні

*Комерційна пропозиція несе інформаційний характер та не має договірної цінності. Технічні характеристики можуть бути змінені виробником.