

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА  
«ПІНСКІ ЗАВОД СРОДКАЎ МАЛОЙ  
МЕХАΝІЗАЦЫІ»  
225710, Рэспубліка Беларусь, г. Пінск,  
Брэсцкай вобл., вул. Казубоўскага, 17  
тэл/факс (0165) 37-19-19, 37-10-46, 37-14-82  
Р/с ВУ51ВАРВ30124703800110000000 в  
ЦБУ №137 РД па Брэсцкай вобл.  
ОАО «Белагропромбанк», г. Пінск  
УНН 200 250 986  
e-mail: [smm05@mail.ru](mailto:smm05@mail.ru)



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПІНСКІЙ ЗАВОД СРЕДСТВ МАЛОЙ  
МЕХАΝІЗАЦЫІ»  
225710, Республика Беларусь, г. Пінск,  
Брестской обл., ул. Козубовского, 17  
тел/факс (0165) 37-19-19, 37-10-46, 37-14-82  
Р/с ВУ51ВАРВ30124703800110000000 в  
ЦБУ №137 РД по Брестской обл.  
ОАО «Белагропромбанк», г. Пінск  
УНН 200 250 986  
e-mail: [smm05@mail.ru](mailto:smm05@mail.ru)

## Технические характеристики подъёмника прицепного телескопического ВС-18П



Параметры	Значение
Высота подъема платформы, м	18±0,5
Горизонтальный вылет, м	9,4
Угол поворота стрелы	±360
Грузоподъемность, кг	не менее 200
Комплектация	Тягово-сцепное устройство к легковому автомобилю, ауригеры, управление с подъемной площадки, аварийный спуск при отключении электроэнергии
Размер платформы, м	не менее 0,7*1,3
Габаритные размеры, м:	
длина	7,30
ширина	2,04
высота	2,85
Опорный контур, м	4,27x3,71
Тип подъемника	прицепной передвижной
Масса, кг	2100
Наибольший уклон рабочей площадки, град	3
Максимальная разрешенная транспортная скорость, км/ч	50
Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10м), м/с	10
Возможность управления подъемником с рабочей платформы	да
Способ управления	электрогидравлический
Напряжение электрических цепей, В:	
- силовая	переменный 380/220
- управления	постоянный 24/12