

# CBF SERIE



**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY



Benna frantoio concepita per la frantumazione di materiale inerte direttamente in loco. Adatta a qualsiasi tipo di cantiere, può lavorare nelle condizioni più difficili, mantenendo inalterate le sue prestazioni.

### PUNTI DI FORZA

- Corpo costruito in materiale antiusura
- Piastre di frantumazione in fusione al Manganese 18%
- Valvola di massima pressione e regolazione velocità unica
- Ingrassaggio centralizzato
- Regolazione pezzatura in uscita da 15 a 135 mm



### OPTIONAL

- Kit denti
- Kit nebulizzatore
- Attacco per terna / pala gommata / telescopico
- Magnete + kit quadrocomando
- Garanzia 24 mesi

SCHEDA TECNICA		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
<b>Escavatore</b>	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
<b>Larghezza bocca</b>	L x H mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
<b>Peso</b>	Kg	1700	2400	3500	5000
<b>Capacità SAE</b>	m <sup>3</sup>	0,58	0,70	0,90	1,20
<b>Pressione</b>	bar	>220	>220	>220	>220
<b>Portata</b>	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
<b>Apertura</b>	mm	15/135	15/135	15/135	15/135
<b>Dimensioni</b>	l x p x h mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

**DIMENSIONE FRANTUMAZIONE DA 15 A 135 mm.**

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni /  
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti  
chiusi



Manutenzione verde  
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale